

Dauerleistungsabgabe		
Stromerzeugermodell	P450P1	P500E1
380 – 415V, 50 Hz	450 kVA 360 kW	500 kVA 400 kW

Leistungsabgaben bei 0.8 pf



Definition der Leistungsabgaben

Dauerleistung – Modell P450P1

Diese Leistungsabgaben finden auf die Versorgung mit einer Dauerstromleistung (bei variabler last) statt der Netzstromleistung Anwendung. Die Anzahl der Betriebsstunden im Jahr ist unbegrenzt und dieses Modell kann 10% Überlaststrom über 1 aus 12 Stunden abgeben.

Notstromleistung – Modell P500E1

Diese Leistungsabgaben finden auf die Versorgung mit Dauerleistung (bei variabler last) bei einem Netzstromausfall Anwendung. Bei diesen Leistungsabgaben ist keine Überlast zulässig. Der Generator dieses Modells verfügt über eine Spitzendauerleistungsbewertung (gemäß ISO8528-3).

Technische Daten

Motormodell:	Perkins 2806C-E16TAG1
Generatormodell:	LL6014F
Anzahl der Zylinder:	6 in Reihe
Hubraum: Liter (cu.in)	15.8 (964)
Bohrung/Hub: mm (in)	140 (5.5) / 171 (6.7)
Kompressionsverhältnis:	15.9:1
Ansaugung:	Turboladung, A/A-Ladungskühlung
Frequenz:	50 Hz
Motorgeschwindigkeit:	1500 RPM
Maximale Dauerleistung am Schwungrad: kW (PS)	445 (597)
BMEP: kPA (psi)	2260 (328)
Kolbengeschwindigkeit: m/sek (ft/sek)	8.55 (28.1)
Kapazität des Treibstofftanks:	
Litern (US Gal)	863 (228)
Treibstoffverbrauch P450P1:	
Litern/h (US-Gallon/h)	95.8 (25.3)
Treibstoffverbrauch P500E1:	
Litern/h (US-Gallon/h)	106.1 (28.0)
Wärmeabfuhr zur Abgasanlage:	
kW (Btu/min)	387.6 (22047)
Wärmeabfuhr zur Kühlanlage:	
kW (Btu/min)	165.3 (9402)
Strahlungswärme insgesamt:	
kW (Btu/min)	44.7 (2543)
Abgastemperatur: °C (°F)	457 (855)
Kühlungsluftbedarf: m³/min (cfm)	564 (19915)
Verbrennungsluftbedarf: m³/min (cfm)	38 (1342)
Abgasmenge: m³/min (cfm)	83 (2931)



Hinweis: Diese Werte gelten für die Standardreferenzbedingungen von 27°C (80°F) Lufteinlaßtemperatur, 152.4m (500ft) über Meeresspiegel (ü.N.N.) bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60%. Alle Daten zur Motorleistung basieren auf den oben genannten, maximalen Dauerleistungswerten. Die Daten zum Kraftstoffverbrauch gelten für den Vollastbetrieb mit Dieselmotorkraftstoff mit einer spezifischen Schwerkraft von 0.85, der der Norm BS2869: 1998, Klasse A2 entspricht.

Abmessungen und Gewichtswerte

Länge: mm (in)	Breite: mm (in)	Höhe: mm (in)	Trocken: kg (lb)	Nass: kg (lb)
3828 (150.7)	1200 (47.2)	2174 (85.6)	3750 (8267)	3800 (8378)
Trocken = Nur mit Motoröl		Nass = Mit Motoröl und Kühlflüssigkeit		

Das abgebildete Aggregat kann aufpreispflichtige Optionen enthalten.

P450P1 – P500E1



FG Wilson (Engineering) Ltd
 Old Glenarm Road, Larne, County Antrim BT40 1EJ
 Nordirland, Großbritannien
 Tel: +44 (0) 28 2826 1000 Fax: +44 (0) 28 2826 1111
www.FGWilson.com

